

NEOPREEN VLAKKABEL
TYPE : NFLGöu
23

 Genummerde aders, mantelkleur zwart.
 Temp. -30° C tot + 90° C

Aders x doorsnede mm ²	Max. Amp.	Afmetingen in mm	CU Gewicht kg/100 m	Gewicht kg /m	Wartel PG	
4 x 1,5	20	17,1 x 5,7	5,8	0,220	21	
8 x 1,5	20	31,8 x 5,7	11,5	0,400	36	
10 x 1,5	20	40,5 x 6,3	14,4	0,600	42	
12 x 1,5	20	47,1 x 6,3	17,3	0,630	48	
4 x 2,5	25	20,5 x 7,0	9,6	0,290	21	
7 x 2,5	25	34,0 x 7,0	16,8	0,540	36	
8 x 2,5	25	34,0 x 7,0	19,2	0,585	36	
12 x 2,5	25	56,1 x 7,0	28,8	0,870	1.4850	
4 x 4	36	25,8 x 8,7	15,4	0,470	29	
4 x 6	45	28,6 x 9,4	23,0	0,620	29	
4 x 10	64	36,2 x 11,8	38,4	0,960	36	
4 x 16	87	41,5 x 13,5	61,5	1,350	42	
4 x 25	115	51,5 x 16,4	96,0	2,400	1.2066	
4 x 35	140	57,6 x 16,4	134,4	2,720	1.2066	

Afgeschermd neopreen vlakkabels op aanvraag.
POLYSTYROL VLAKKABELWARTELS
SERIE : PG

De vlakkabelwartels worden geleverd inclusief zeskant - moer.

23

Type	Max. sleufmaat mm	
PG16	6 x 16	
PG21	11 x 21	
PG29	12 x 27	
PG36	13 x 34	
PG3642 (half rond)	6 x 42	
PG42	14 x 42	
PG48	16 x 45	

Ook verkrijgbaar in messing uitvoering.

VLAKKABELAFDICHTINGEN

Rechthoekige vlakkabel afdichtingen voor grotere kabel afmetingen


23

Type	Max. sleufmaat mm	
1.4850	6 x 60	
1.2066	21 x 66	



1.4850

1.2066



PG wartels